

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTUDIO DE MERCADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Material	Potencia	Voltaje	Motor	Unidades a Comprar	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		Media Armónica (Valor Máximo Unitario con IVA Establecido por la CVP)	VALOR SEGÚN CANTIDAD
							IGNACIO GOMEZ IHM S.A.S	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	GPS ELECTRONICS LTDA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO		
1	Motobomba eléctrica de alta presión. Material: Hierro Conexión Succión de 1. 1/2 NPT Conexión Descarga de 1 1/2 NPT Potencia de 3.0 H.P. Voltaje 220 / 440 Motor: trifásico Velocidad entre 3500 RPM y 3600 RPM Altura máxima que se alcanza con la válvula totalmente cerrada: Entre 55 a 60 metros columna de agua Caudal máximo que se logra con la válvula totalmente abierta: Entre 58 a 60 galones por minuto. Dimensiones: entre 0.455 X 0.278 x 0.284 metros y 0.45 x 0.24 X 0.27 metros	Hierro	3.0 H.P	220 / 440	trifásico	1	\$ 1.796.186 /	\$ 2.219.945 /	\$ 1.985.709	\$ 1.985.709	\$ 1.985.709	
2	Servicio de transporte e instalación motobomba eléctrica de alta presión.					1	\$ 480.046 /	\$ 550.375 /	\$ 512.810	\$ 512.810	\$ 512.810	
							VALOR PROMEDIO				\$ 2.498.520	\$ 2.498.520

